

Solpanelspaket, 75 Wp

Produkt nr: 3801

Användningsområden

12 V applikationer, för laddning av batterier i t ex husbilar, husvagnar, friggbodnar, sommarstugor, jaktstugor, trädgårdsbelysning

Paketets innehåll:

- 1 st solpanel, 75 Wp, monokristallin
- 1 st Laddningsregulator LandStar LS1024 EU
- 10 m UV-beständig kabel 4 mm²
- 1 par MC4 kontakter

OBS! Batterikabel ingår inte

Garantier solpanel

Produktgaranti:

Effektgaranti motsvarande 90 % av den nominella effekten:

Effektgaranti motsvarande 80 % av den nominella effekten:

10 år

10 år

25 år



Mekaniska egenskaper solpanel

Celltyp	Monokristallin, 156 x 156 mm
Antal celler per panel	36 (4x9) st
Dimensioner	780 x 678 x 35 mm
Vikt	7,6 kg
Frontglas	3,2 mm tjocklek, höggenomsläppligt, låg-järn, specialhärdat
Kopplingsbox	Integrerad, IP65 klassad
Utgångskabel	TüV 1x4.0 mm ² /UL12AWG, 900 mm längd
Lastkapacitet	2400 Pa

Denna solpanel är CE-märkt, av högsta kvalitet samt testad enligt IEC 61730 och IEC 61215 och tillverkad i ISO 9001:2000/ISO 14001:2004 certifierad fabrik.

Tekniska egenskaper laddningsregulator

Nominell systemspänning	12 V/24 V
Ström	10 A
Dimensioner	140 x 65 x 34 mm
Vikt	150 g
Arbetstemperatur	-35 - +55°C
Luftfuktighet	10 - 90 %
Inneslutning	IP 30 klassad
Garanti	2 år

Tekniska egenskaper solpanel

Maximal effekt (Wmp)	75 W
Optimal driftspänning vid maximal effekt (Vmp)	17,5 V
Optimal driftström vid maximal effekt (Imp)	4,28 A
Öppenkretsspänning (Voc)	22,2 V
Kortslutningsström (Isc)	5,05 A
Effektivitet enskild solcell	8,6 %
Effektivitet solcellspanel	11,0 %
Maximal systemspänning	600 V (UL) / 1000 V (IEC) DC
Maximal säkring	10 A
Nominell celltemp (NOCT)	47 +/-2°C

